

Verwendung:

SOPHIA® Dekorspachtelputz ist hervorragend geeignet zur dekorativen und kreativen Gestaltung von Wänden und Decken im Innenbereich.

Geeignete Untergründe sind alle mineralischen Untergründe, wie z.B. Beton, Mauerwerk u.a. sowie Gipskarton- und Zementfaserplatten, alte Dispersionsfarbanstriche und Glasfasergewebe.

SOPHIA® Dekorspachtelputz ist ein ausgezeichneter Untergrund für die nachfolgende farbliche Gestaltung mit Sophia Metalleffektfarben.

Eigenschaften:

- optimal strukturierbar
- ergibt ein effektvolles Wanddesign
- atmungsaktiv
- celluloseverstärkt
- weiß aufrocknend und überstreichbar
- abtönbar mit Sophia Color Plus Konzentraten
- bei späterer Renovierung leicht wiederablösbar
- lösungsmittelfrei

Untergrundvorbehandlung:

Die Untergründe müssen sauber, fest, trocken und frei von Trennmitteln sein.

Nichthaftende Altanstriche sowie Leimfarben und Kalkanstriche restlos entfernen.

Dazu ist **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark** optimal geeignet.

Tiefe Risse, Löcher und Fugen sind mit **SYCOFIX® Füllspachtel** sowie Gipskartonplatten mit **SYCOFIX® System MUR Super Haftspachtel** zu füllen und zu glätten.

Stark saugende und sandende Untergründe sind mit **SYCOFIX® System Tiefgrund Gel** vorzubehandeln.

Verarbeitung

Vor Gebrauch gut umrühren!

SOPHIA® Dekorspachtelputz mit einer Edelstahl-Glättkelle (z.B. **SYCOFIX® Glättkelle**) aufziehen. Anschließend den frischen Putz strukturieren, dabei kann die Struktur individuell grober oder feiner gestaltet werden. Nach einer Trockenzeit von ca. 12 Stunden kann **SOPHIA® Metalleffektfarbe** aufgetragen werden. **SOPHIA® Dekorspachtelputz** kann mit max. 5% **SOPHIA® Color Plus Konzentrat** eingefärbt werden.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 5 °C liegen.

Bei späterer Renovierung ist **SOPHIA® Dekorspachtelputz** leicht vom Untergrund wiederablösbar. Dazu einfach die entsprechende Fläche mit warmem Wasser unter Zusatz von **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark** einweichen und nach ca. 5 Minuten Weichzeit Sophia Dekorspachtelputz mit einer Spachtel entfernen.

Arbeitsgeräte sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Ergiebigkeit:

10 Liter ausreichend für ca. 9-10 m²

Inhaltsstoffe:

Wasser, Titandioxid, Calciumcarbonat, Quarzsand, Kunststoffdispersion, Additive, Konservierungsmittel

Informationen für Isothiazolinon-Allergiker: unter Tel.: 0800/7926349 (kostenlos)

Lagerung:

Kühl, aber frostfrei in gut geschlossenen Originalgebinden 12 Monate lagerfähig.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.

Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.

Eingetrocknete Farbreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgt werden.

Hinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Verpackung:

15-kg-Gebinde

EAN-Code: 4015995905106



TECHNISCHES MERKBLATT

**SOPHIA® Dekerspachtelputz
wiederablösbar**

Version: 1.1
