

Verwendung

SYCOFIX® Bordürenkleber ist hervorragend geeignet zum Verkleben von Bordüren aus Papier, Gewebe, Vlies und Vinyl auf Tapeten, Wandbekleidungen und Dispersionsfarben, Gipskartonplatten sowie auf mineralischen Untergründen wie z.B. Beton, Putz u.a.

Eigenschaften

- hohe Anfangshaftung und Endklebekraft
- klebt sogar Vinyl auf Vinyl
- transparent aufrocknend
- lösungsmittelfrei
- leicht und sicher verarbeitbar

Verarbeitung

Untergrundvorbehandlung

Die Untergründe müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.
Tapeten müssen fest verklebt sein.

Applikation

Bordüre mit Wasser anfeuchten und ca. 4-5 Minuten weichen lassen. Anschließend **SYCOFIX® Bordürenkleber** gleichmäßig und dünn auf die Rückseite auftragen. Die Bordüre kann nun verklebt werden.

Die Verarbeitungshinweise des Bordürenherstellers sind zu beachten!

Die Verarbeitungstemperatur soll mindestens +10°C betragen.

Eventuelle Klebstoffreste sind sofort mit einem feuchten Tuch zu entfernen.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Ergiebigkeit

Eine Tube mit 250 ml ausreichend für 10 lfd. Meter Bordüre mit 15 cm Breite

Inhaltsstoffe

Wässrige Kunstharzdispersion, Celluloseether, Wasser, Additive und Konservierungsmittel.

Lagerung

Kühl aber frostfrei im original geschlossenen Gebinde 24 Monate lagerfähig.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Restinhalt bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen

Verpackung

250-ml-Tube mit Bürste (12 Stück/VE, 60 VE/Palette)

EAN-Code: 4015995904857