

## Verwendung

**SYCOFIX® Farb- und Lack Abbeizer** ist ideal geeignet zum gründlichen Abbeizen alter Lack- und Farbanstriche von Möbeln, Türen und Fenster aus Holz.

## Eigenschaften

- entfernt bis zu 10 Farbschichten in einem Arbeitsgang
- spritzt nicht
- zum Selbstanrühren, inklusive Anrührgefäß
- optimal einsetzbar an waage- und senkrechten Flächen

## Verarbeitung

### *Applikation*

Zunächst kaltes Wasser in das Anrührgefäß bis zur Markierung füllen und anschließend das Abbeizpulver vollständig und gleichmäßig einrühren. Nach 10 Minuten Reifezeit ist **SYCOFIX® Farb- und Lack Abbeizer** verarbeitbar. **SYCOFIX® Farb- und Lack Abbeizer** wird ca. 3 mm dick mit einer Spachtel gleichmäßig und blasenfrei aufgetragen, dabei ist besonders auf Fugen und Rillen zu achten. Nach einer Einwirkzeit von ca. 2 Stunden tritt eine bräunliche Verfärbung der aufgetragenen Masse ein. Diese kann nun zusammen mit den Farbschichten mit Hilfe einer Spachtel entfernt werden. Die abbeizte Fläche ist anschließend mit Wasser und Bürste gründlich zu reinigen, wobei im letzten Waschgang etwas Essigessenz im Verhältnis 1:40 (250 ml Essigessenz auf 10 Liter Wasser) zur Neutralisierung dem Wasser zugegeben wird. **SYCOFIX® Farb- und Lack Abbeizer** sollte während der Einwirkzeit nicht eintrocknen und ist daher mit einer Kunststoffolie abzudecken. Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen. Für die intensive und hautschonende Reinigung der Hände empfehlen wir **SYCOFIX® Reinigungstücher tiefenrein**.

## Ergiebigkeit

1 kg ausreichend für ca. 2 m<sup>2</sup>

## Lagerung

Kühl und trocken im original geschlossenen Gebinde unbegrenzt lagerfähig.  
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

## Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.  
Produktreste sowie abbeizte Farben und Lacke bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

## Hinweise

Enthält Calciumhydroxid.



### Gefahr

H315 Verursacht Hautreizungen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H335 Kann die Atemwege reizen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung Kennzeichnungsetikett bereithalten. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Einatmen von Staub vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Bei Hautreizungen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen internationalen Vorschriften.

## Besondere Hinweise

Abbeizprobe an verdeckter Stelle durchführen, um eine mögliche Verfärbung des Holzes zu prüfen. Mögliche Verfärbungen am Holz können mit Holzbleichmittel beseitigt werden. Türen und große Flächen nach Möglichkeit in waagerechter Stellung bearbeiten. Für das Abbeizen von Beschlägen sowie anderen Abbeizarbeiten inkl. der Entfernung von ausgehärteten Klebstoffen empfehlen wir den kraftvollen und leicht anzuwendenden SYCOFIX® Universal Abbeizer extra-stark.

## Verpackung

1-kg-Gebinde (1 Stück/VE, 60 VE/Palette)

EAN-Code : 4015995900606