

Verwendung

SYCOFIX® Fassadenschutz ist ein atmungsaktiver transparenter Schutz für mineralische Untergründe, wie Beton, Naturstein, Kunststein, Klinker, Ziegel, Faserzement, gestrichener und ungestrichener Putz u.a. gegen Graffiti und Farbschmierereien sowie gegen Umweltverschmutzungen.

Eigenschaften

- wetterbeständig
- schmutz- und wasserabweisende Wirkung
- UV- beständig
- Graffiti und Farbschmierereien sind leichter entfernbar
- diffusionsoffen
- alkalibeständig
- die ursprüngliche Optik der Oberfläche bleibt erhalten
- matt auf trocknend

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.

Risse und andere Schäden mit **SYCOFIX® Riss- und Fugen-Dichter** oder **SYCOFIX® Universal Aussen- und Klebspachtel** ausgleichen. Schimmelbefallene Flächen vor dem Anstrich mit **SYCOFIX® Anti-Schimmel-Spray** behandeln. Farbschmierereien und Graffiti mit **SYCOFIX® Graffiti-Ex extra-stark** entfernen.

Applikation

Vor Gebrauch gut aufschütteln!

SYCOFIX® Fassadenschutz mit Pinsel, Bürste oder Spritzgerät gleichmäßig satt auf den Untergrund auftragen. Die Verarbeitung ist bei trockenem Wetter durchzuführen.

Nach einer Trockenzeit von ca. 24 Stunden ist bereits die wasserabweisende Wirkung vorhanden. Der optimale Abperleffekt ist nach 3 - 4 Tagen erreicht.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 10 °C liegen.

Verunreinigungen auf einer mit **SYCOFIX® Fassadenschutz** behandelten Fläche, insbesondere Graffiti und andere Farbschmierereien, sollen möglichst umgehend entfernt werden. Nach der Reinigung und Trocknung ist gegebenenfalls eine erneute Nachbehandlung mit **SYCOFIX® Fassadenschutz** notwendig.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Ergiebigkeit

5 – 6 m²/l (in Abhängigkeit der Saugfähigkeit und der Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes).

Inhaltsstoffe

Silan /Siloxan/ Kunstharz-Emulsion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.

Lagerung

Trocken und kühl, jedoch frostfrei im gut verschlossenen Originalgebinde mindestens 9 Monate lagerfähig. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Hinweise

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und weitergehende Produktinformation beachten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
EUH208 - Enthält N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Besonderer Hinweis

Es ist empfehlenswert, generell eine Probefläche anzulegen, da durch Glanzgradunterschiede eventuelle Farbänderungen auftreten können!

Verpackung

1-Liter-Flasche (6 Stück/VE, 60 VE/Palette)
EAN-Code: 4015995902150

5-Liter-Kanister (96 Stück/Palette)
EAN-Code: 4015995902167