

## Verwendung

**SYCOFIX® Latex Bindemittel** ist optimal zur Veredlung von Leim- und Kalkfarben, wie **SYCOFIX® Geleimte Wandfarbe** geeignet. Zur Erhöhung der Klebkraft und der Feuchtigkeit von Kleistern wie **SYCOFIX® Tapetenkleister extra-stark** kann **SYCOFIX® Latex Bindemittel** diesem zugesetzt werden. Mit **SYCOFIX® Latex Bindemittel** können beanspruchte Tapetenflächen und Dispersionsfarbenstriche hervorragend versiegelt werden. Abgetönt mit **SOPHIA® Color Konzentraten** und mit Wasser verdünnt ist **SYCOFIX® Latex Bindemittel** für individuelle und kreative Lasuranstriche exzellent einsetzbar.

## Eigenschaften

- für Innen
- geruchsarm
- ergibt seidengänzende Anstriche
- diffusionsfähig
- transparent auftrocknend
- überstreichbar
- individuell abtönbar mit **SOPHIA® Color Konzentraten**
- lösemittelfrei
- 

## Verarbeitung

### Applikation

**SYCOFIX® Latex Bindemittel** mit Pinsel, Bürste, Rolle oder Airless-Spritzgerät bei Temperaturen oberhalb 5°C gleichmäßig auftragen. Zur Versiegelung von beanspruchten Tapetenflächen wird **SYCOFIX® Latex Bindemittel** unverdünnt aufgetragen.

Für die Veredlung von Leim- und Kalkfarben wird eine Dose **SYCOFIX® Latex Bindemittel** zu 3 Liter angerührter Farbe beigemischt, um wischfeste Anstriche zu erhalten. Veredelte Farben sind möglichst noch am gleichen Tag vollständig zu verarbeiten.

Zur Erhöhung der Klebkraft und Feuchtfestigkeit von Tapetenleimen ist der Zusatz von einer Dose **SYCOFIX® Latex Bindemittel** auf 4 Liter angerührte Leimlösung optimal.

Für Lasuranstriche kann **SYCOFIX® Latex Bindemittel** individuell mit max. 5%

**SOPHIA® Color Konzentraten** abgetönt werden. Pro Liter eingefärbten

**SYCOFIX® Latex Bindemittel** werden ca. 0,5 Liter kaltes und sauberes Wasser beigemischt.

Der Lasureffekt wird durch die Menge des zugesetzten **SOPHIA® Color Konzentraten** bestimmt.

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

## Ergiebigkeit

1 Liter ausreichend für ca. 10 m<sup>2</sup>

## Inhaltsstoffe

Kunstharzdispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

### Lagerung

Kühl, aber frostfrei in gut verschlossenen Originalgebinden 24 Monate lagerfähig.  
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

### Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.  
Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.  
Eingetrocknete Farbreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgt werden.

### Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.  
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

### Verpackung

750-ml-Dose (8 Stück/VE, 60 VE/Palette)  
EAN-Code : 4015995901702

2-Liter-Kanister (1 Stück/VE)  
EAN- Code: 4015995905076

5-Liter-Kanister (1 Stück/VE)  
EAN-Code: 4015995903416

10-Liter-Kanister (1 Stück/VE, 60 VE/Palette)  
EAN-Code : 4015995901573