

Verwendung

SYCOFIX® Parkett- und Laminatleim eignet sich exzellent für die Verleimung von Parkett- und Laminatfußböden sowie Spanplatten.

Eigenschaften

- transparent aufrocknend
- wasserfest nach DIN EN 204 D 3
- geprüft vom Fensterinstitut Rosenheim

Verarbeitung

Untergrundvorbehandlung

Auf gute Fugenpassung und auf staub- und fettfreie Oberflächen achten.

Applikation

SYCOFIX® Parkett- und Laminatleim gleichmäßig raupenförmig auftragen. Zu verbindende Nahtflächen fest zusammenpressen. Dabei aus der Naht austretenden Leim sofort mit einem feuchten Tuch abwischen.

Offene Zeit

ca. 10 Minuten.

Ergiebigkeit

1 kg ausreichend für 25 m² je nach Elementgröße

Lagerung

Kühl und frostfrei, im original geschlossenen Gebinde 6 Monate lagerfähig.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbstoffe abgeben.
Eingetrockneter Leim kann über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgt werden.

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.

Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Besondere Hinweise

Der Leim trocknet transparent auf und ergibt eine helle transparente Leimfuge.

Die verwendeten Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Verpackung

1000-g-Spritzflasche (6 St./VE, 60 VE/Pal.)

EAN-Code: 4015995900583