

## Verwendung

**SYCOFIX® System-Tiefgrund LF** ist ein universelles lösungsmittelfreies Grundiermittel für nachfolgende Tapezier-, Anstrich- und Putzarbeiten im Innen- und Außenbereich. Durch die spezielle Einfärbung von **SYCOFIX® System-Tiefgrund LF** ist eine leichte Kontrolle der bereits aufgetragenen Grundierung möglich.

## Eigenschaften

- 1 : 1 verdünnbar bei Gipskartonplatten und schwach saugenden Untergründen
- hohe Tiefenwirkung
- optimale Regulierung der Saugfähigkeit bei schwach und stark saugenden Untergründen
- ausgezeichnete verfestigende Wirkung bei leicht sandenden und kreidenden Untergründen
- diffusionsfähig
- lösungsmittelfrei
- Farbe: blau

## Verarbeitung

### ***Untergrundvorbehandlung***

Der Untergrund muss trocken, sauber und frei von Trennmitteln sein. Lose Putze und alte bzw. nicht tragfähige Anstriche (Leimfarben) und Tapeten sind zu entfernen. Dazu empfehlen wir **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark**. Vorhandene Risse und Löcher im Untergrund sind mit **SYCOFIX® Füllspachtel** zu füllen und zu glätten. Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir **SYCOFIX® System MUR Super Haftspachtel**.

### ***Applikation***

**SYCOFIX® System-Tiefgrund LF** wird mit Pinsel, Bürste, Rolle oder AIRLESS-Spritzgerät aufgetragen. Die Verarbeitung sollte oberhalb 5°C erfolgen. Die Trockenzeit beträgt je nach Luftfeuchtigkeit und Temperaturverhältnissen ca. 2 Stunden. Nachfolgende Tapezier- und Anstricharbeiten können unmittelbar folgen. Spritzer auf nicht zu grundierenden Flächen sind sofort mit einem feuchten Tuch zu entfernen. Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser und die Hände mit **SYCOFIX® Reinigungstücher tiefenrein** zu reinigen.

## Ergiebigkeit

1 Liter ausreichend für ca. 10 – 17 m<sup>2</sup> in Abhängigkeit der Verdünnung

### ***Außenbereich, Gasbeton, Eternit, Faserzementplatten, stark saugende Untergründe***

unverdünnt anzuwenden  
bis zu 10 m<sup>2</sup> je Liter

***Innenbereich, schwach saugende Untergründe z.B. Gipskartonplatte***

Verdünnung: 1 : 1 mit Wasser  
bis zu 17 m<sup>2</sup> je Liter

**Inhaltsstoffe**

Acrylat -Styrol- Copolymer- Dispersion, Wasser, Additive, Konservierungsmittel

**Lagerung**

Kühl, jedoch frostfrei mindestens 12 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.  
Verdünnter **Sycifix® System Tiefgrund LF** ist umgehend zu verarbeiten!  
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

**Entsorgung**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.  
Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.  
Eingetrocknete Farbreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgt werden.

**Hinweise**

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  
EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.  
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen

**Verpackung**

1-Liter-Flasche (6 Stück/VE, 60 VE/Palette)  
EAN-Code: 4015995900866

2-Liter-Kanister (1 Stück/VE, 150 VE/Palette)  
EAN-Code : 4015995905045

5-Liter-Kanister (1 Stück/VE, 90 VE/Palette)  
EAN-Code : 4015995900811

10-Liter-Kanister (60 Stück/Palette)  
EAN-Code : 4015995900828