

Verwendung

SYCOFIX® Universal Abbeizer extra-stark ist ideal geeignet zum schnellen und gründlichen Entfernen von Altanstrichen auf der Basis von Öl-, Cellulose-, Kunstharz-, Asphalt-, Chlorkautschuklacken, Kunstharzdispersionen sowie Latexfarben.

SYCOFIX® Universal Abbeizer extra-stark löst gleich mehrere Farbschichten in einem Arbeitsgang.

Eigenschaften

- hohe Lösekraft
- kein Ablaufen an senkrechten Flächen
- verarbeitungsfertig
- leicht und sicher zu verarbeiten

Verarbeitung

Applikation

Nicht abzubeizende Flächen abdecken oder abkleben.

SYCOFIX® Universal Abbeizer extra-stark mit Pinsel, Bürste oder Spachtel satt und gleichmäßig auf die zu behandelnde Fläche auftragen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 15–30 Minuten die abgelöste Schicht mit einem Spachtel entfernen. Bei dicken Farbschichten oder schwierigen Lacken die Einwirkzeit auf mehrere Stunden erhöhen bis ein Ablösen der Farbschicht erkennbar ist.

Der Abbeizer trocknet auch bei längeren Standzeiten nicht ein.

Anschließend die abgebeizte Fläche mit Wasser und einer Bürste abwaschen.

Die Verarbeitungstemperatur muss oberhalb von 5 °C liegen.

Die Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch mit Wasser und die Hände mit **SYCOFIX® Reinigungstücher tiefenrein** zu reinigen.

Ergiebigkeit

750 ml ausreichend: bei glatten Oberflächen bis zu 3 m²
bei rauen Oberflächen ca. 1-2 m²

Inhaltsstoffe

Organische Lösungsmittel, Verdicker und Hilfsstoffe
Produkt Code: M-AB 20

Gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien

< 5% aliphatische Kohlenwasserstoffe
< 5% nichtionische Tenside

Lagerung

Lagerbedingungen

Kühl, frostfrei und trocken an einem gut belüfteten Ort lagern.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Haltbarkeit

Im ungeöffneten Originalgebinde unter Einhaltung der Lagerbedingungen haltbar.
Nach dem Öffnen unter Einhaltung der Lagerbedingungen in dicht verschlossenen Originalgebinde 9 Monate.

Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften
Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Gebinde mit Materialreste bei der Sammelstelle für Sondermüll abgeben.
Abgebeizte Farben und Lacke bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.
Abfallschlüssel gemäß EAK: 080117

Hinweise

Enthält n-Butylacetat

Piktogramme:



Signalwort: **Achtung**

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar
H319 Verursacht schwere Augenreizung
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Dampf nicht einatmen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. Behälter dicht verschlossen halten. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat



TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Universal Abbeizer extra-stark

Version: 1.1

einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Bei Brand: Zum Löschen verwenden: CO₂, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Besondere Hinweise

Exotische Hölzer sollten vor dem Abbeizen an einer nicht sichtbaren Stelle überprüft werden ! Beim Abbeizen von Naturhölzern treten keine Verfärbungen auf.

Verpackung

750- ml- Gebinde (6 Stück/VE)
EAN-Code: 4015995905779

3-Liter-Gebinde (1 Stück/VE)
EAN-Code: 4015995905991