

SYCOFIX® Vliesrücken Bodenbelagfixierung

Verwendung

SYCOFIX® Vliesrücken Bodenbelagfixierung ist optimal für die Verlegung von Bodenbelägen mit Vliesrücken sowie für PVC- und CV-Beläge im Wohnbereich auf gespachtelten Estrichen, PVC-Belägen, Linoleum, Flexfliesen, Terrazzo, Steinfußböden, versiegeltem Parkett, auch bei Fußbodenheizungen und Stuhlrollen (nach DIN 68131) geeignet.

Eigenschaften

- optimale Anfangs- und Endhaftung
- kurze Ablüftzeit von ca. 10 Min.
- hohe Verlegesicherheit
- sofort belastbar
- shampooierfähig
- wiederaufnehmbar
- lösungsmittelfrei
- sehr emissionsarm (nach Emission EC 1)

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss eben, sauber, dauertrocken, fest, rissfrei sowie fett- und wachsfrei sein. Stark saugende Untergründe sind mit **SYCOFIX® System Tiefgrund LF** zu behandeln. Unebenheiten auf Untergründen, basierend auf Gips, Zement oder Holz, sind mit **SYCOFIX® Spezial Fußboden Ausgleichsmasse Express Direkt** auszugleichen. Alte Beläge müssen fest liegen und von Fett-, Glanz- und Pflegemittelschichten gereinigt werden.

Applikation

Der zugeschnittene Belag ist zur Hälfte zurückzulegen. Anschließend **SYCOFIX® Vliesrücken Bodenbelagfixierung** gleichmäßig dünn mit einer feinporigen Schaumstoffrolle auf den Untergrund auftragen und bis zur Transparenz antrocknen lassen (10-15 Minuten).

Die Verarbeitungstemperatur sollte mindestens 10 °C betragen.

Beim Auftragen ist Pfützenbildung zu vermeiden!

Danach Belag passgenau einlegen und gründlich vollflächig anreiben. Mit der anderen Belagshälfte ist analog zu verfahren.

Beachten Sie bitte die Verarbeitungsrichtlinien der Belagshersteller.

Entfernen des Belages:

Den Belag an einer Ecke lösen und vollständig abziehen. Den Haftklebefilm mit warmem Wasser unter Zusatz von **SYCOFIX® Tapetenablöser extra-stark** ca. 30 Minuten einweichen und anschließend mit Bürste oder glattem Spachtel entfernen. Danach den Untergrund nass bürsten und nachwischen.

Die verwendeten Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Ergiebigkeit

glatter Untergrund: ca. 12 m² / kg
(z.B. PVC-Belag, Laminat, Parkett)

rauer Untergrund: ca. 7 m² / kg
(z.B. gespachtelte Estriche)

Inhaltsstoffe

Wässrige Kunstharzdispersion auf Basis von Acrylsäureester, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Lagerung

Kühl, jedoch frostfrei 12 Monate im original geschlossenen Gebinde lagerfähig.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben.
Gebinde mit flüssigen Resten bei der Sammelstelle für Altlacke/Farbreste abgeben.
Eingetrocknete Produktreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfälle entsorgt werden.

Hinweise



Achtung

Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1)
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1).
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

SYCOFIX® Vliesrücken Bodenbelagfixierung

Besondere Hinweise

- optimale Verarbeitungstemperatur bei 18 – 25°C Luft- und ca. 15°C Bodentemperatur
- höhere Temperaturen verkürzen, niedrige Temperaturen verlängern die Ablüft- und Einlegezeit

Verpackung

1-kg-Flasche (6 St. / VE; 60 VE / Pal.)
EAN-Code: 4015995901672

2-kg-Kanister (1 St. / VE; 180 VE / Pal.)
EAN-Code: 4015995901283

5-kg-Kanister (1 St. / VE)
EAN-Code: 4015995901290

10-kg Kanister (1 St./VE, 60 ST. / Pal.)
EAN-Code: 4015995901306